SuperScrape

TAPIS RACLEUR • EXTERIEUR









POURQUOI CHOISIR CE TAPIS?

SuperScrape mats feature a molded tread pattern that effectively scrapes tough dirt and grime from shoes. It is ideal for use outside as a scraper mat or as a slip-resistant mat in wet areas.

- **Propre & sec** - Les crampons de surface éliminent et emprisonnent efficacement la saleté et le sable sous le niveau de la chaussure pour empêcher le suivi
- **Sûr** - Antidérapant même dans les environnements humides ; certifié haute adhérence par le National Floor Safety Institute (NFSI)
- **Durable** - Résistant aux graisses et à l'huile, ainsi qu'aux produits chimiques
- Bonnes propriétés **anti-fatigue**













SPECIFICATIONS

Matériaux	• 100% Nitrile Rubber
Autres propriétés	• **Épaisseur:** 4 mm • **Poids total**: 4,1 kg/m² • **Duromètre:** 65 • **Tension:** 1600
Couleur	Noir
Utilisation recommandée	Recommandé pour une utilisation comme tapis racleur à l'extérieur ou dans les zones humides où une traction supplémentaire est nécessaire.

TAILLES STANDARD

75 x 85 cm | 85 x 140 cm | 115 x 170 cm

Tolerance de la taille: +/- 5%

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Les tapis SuperScrape peuvent être lavés dans le commerce (voir les instructions de blanchiment) ou nettoyés en suivant les instructions ci-dessous:

1. Frotter avec une brosse à pont (si besoin), en utilisant un détergent à pH neutre
2. Rincer avec un tuyau ou un nettoyeur haute pression
3. Posez-les à plat ou suspendez-les pour les faire sécher

INSTRUCTIONS DE BLANCHIMENT

Les tapis SuperScrape peuvent être lavés périodiquement dans le commerce pour éliminer les salissures. La formule ci-dessous ne nécessite pas d'action mécanique importante ni de séchage.

1. Rinçage 2-3 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
2. Pause 5-10 minutes, niveau d'eau élevé, 49° C
3. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
4. Rinçage 2 minutes, niveau d'eau élevé, eau froide
5. Égoutter 2 minutes
6. Tourner le bac de lavage avec le robinet de vidange en position ouverte pour permettre à l'excès d'eau de s'écouler des tapis.
7. Poser les tapis à plat après les avoir retirés de la machine à laver. Laisser refroidir avant de les rouler.