Comfort Premier

→ ANTI-ERMÜDUNGSMATTEN • INNEN











WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Comfort Premier-Matten sind ermüdungshemmende und antimikrobiell behandelte Matten, die mit Hochdruckreinigern behandelt werden können oder industriell waschbar sind.

- **Komfortabel** - 13 mm dicker Nitrilgummischaum bietet hervorragende Anti-Ermüdungseigenschaften
- **Sauber** - Die antimikrobielle Behandlung bietet lebenslangen Schutz vor Gerüchen und Zersetzung
- **Sicher** - Abgeschrägte Kanten sorgen für einen sicheren Übergang vom Boden zur Matte und ermöglichen, dass Wagen leicht über die Oberfläche rollen können. Die strukturierte Oberfläche bietet hervorragende Rutsch- und Rutschfestigkeit.
- **Vielseitig einsetzbar** - Fett- und ölbeständig; beständig gegen Chemikalien, Wasser und tierische Fette; schweißfest
- **Leicht zu reinigen** - Leichtes, flexibles Design für einfache Handhabung und Reinigung - 100% waschbar im Handel

SPEZIFIKATIONEN

Material	**100% Nitrilgummi, hochdichter Schaum mit geschlossenen Zellen mit 12% recyceltem Mahlgut im Gummi** für maximale Beständigkeit gegen Wasser, Öle, Fette, Chemikalien und tierische Fette
Andere Eigenschaften	• **Dicke:** 13 mm • **Gesamtgewicht:** 6,1 kg/m²
Sicherheit	• **Entflammbarkeit:** Besteht die Entflammbarkeitsnorm DOC-FF-1-70 • **Antimikrobiell:** Ultrafresh DM-25, reduziert Gerüche durch Hemmung des Wachstums von Keimen und Bakterien • **Schweissfunkenbeständig** • **Statische Kontrolle:** ASTM C1028-96 Statischer Reibungskoeffizient: Trocken: 0,96 Nass: 0.82 • **Kompressionsverformung:** 50,5% bei 20 psi - 63, 1% bei 40 psi
Farben	Schwarz
Empfohlene Verwendungszwecke	Der Comfort Premier wird für den Einsatz in nassen oder trockenen gewerblichen und industriellen Umgebungen empfohlen und ist besonders in Gesundheitseinrichtungen beliebt, da er antimikrobiell behandelt ist und im Autoklaven sterilisiert werden kann.


STANDARDGRÖßEN

60 x 90* 90 x 115 90 x 150* 115 x 180

* auf Lager
Größentoleranz: +/- 2% - **Gewichtstoleranz:** +/- 5%













REINIGUNGSANLEITUNG

Comfort Premier Matten können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Sie können industriell gewaschen werden (siehe Waschanleitung);
2. in einem Autoklaven sterilisiert.
3. in einer gewerblichen Spülmaschine gewaschen (bitte prüfen Sie die örtlichen Gesundheitsvorschriften).
4. Von Hand gewaschen unter Beachtung der folgenden Anweisungen:
   Schrubben Sie mit einer Deckbürste (nach Bedarf) mit einem Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert, Spülen Sie mit einem Schlauch oder Hochdruckreiniger.

Zum Trocknen aufhängen. Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

WASCHANLEITUNG

Die nachstehende Formel erfordert keine umfangreiche mechanische Einwirkung oder Trocknung. Die Formel wurde entwickelt, um Fettrückstände zu lösen, indem heißes Wasser verwendet wird, um Öle und Fette zu emulgieren.

1. Spülen 2-3 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
2. Pause 5-10 Minuten, hoher Wasserstand, 140˚ F (60˚ C)
3. Spülung 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
4. Nachspülen 2 Minuten, hoher Wasserstand, kaltes Wasser
5. Ablassen 2 Minuten

Comfort Premier-Matten müssen nicht geschleudert oder getrocknet werden. Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus der Waschmaschine flach aus. Lassen Sie sie vor dem Aufrollen abkühlen.